

SMD系列

规格书


D8192

24V-10mm



【特征描述】



- 光效高达155lm/W
- 提供1900-6000K 8种白光可选
- 寿命大于60000H
- Ta: -25~40°C; Tc: 75°C (max)
- UL/UACK/CE/ROHS/REACH 认证



【产品规格】

工作电压:DC24V
 显色指数:80/90/95
 最大功率: 17.6W(1米)
 功率范围: 14.4~17.6W(1米)
 额定电流:0.67A(1米) /2.7A(5米)
 典型功率:16W(1米) /64.8W(5米)
 IP: IP20/IP65
 开关次数: 10000 (测试次数)
 质保: 室内5年/户外3年

最大长度: 5000mm(16.4')
 裁剪单元:8leds/41.67mm(1.64")
 LED灯距离:5.2mm(0.21")
 最小弯曲直径:Φ60mm(2.36")
 安装: 3M背胶
 铜箔厚度: 3oz




【光电参数】

显指	颜色	色温/波长	光通量(lm/m)	光通量(lm/ft)	光效(lm/w)	能效等级
Ra>80	GW	1900K	1880	570	118	F
Ra>80	LW	2300K	2090	635	131	E
Ra>80	SW	2700K	2260	685	141	E
Ra>80	WW	3000K	2380	725	149	D
Ra>80	PW	3500K	2420	735	151	D
Ra>80	NW	4000K	2480	755	155	D
Ra>80	DW	5000K	2480	755	155	D
Ra>80	W	6000K	2380	725	149	D
Ra>90	GW	1900K	1505	455	94	G
Ra>90	LW	2300K	1675	510	105	F
Ra>90	SW	2700K	1810	550	113	F
Ra>90	WW	3000K	1905	580	119	E
Ra>90	PW	3500K	1935	585	121	E
Ra>90	NW	4000K	1985	605	124	E
Ra>90	DW	5000K	1985	605	124	E
Ra>90	W	6000K	1905	580	119	E

显指	颜色	色温/波长	光通量(lm/m)	光通量(lm/ft)	光效(lm/w)	能效等级
Ra>95	GW	1900K	1495	370	93	G
Ra>95	LW	2300K	1660	410	104	F
Ra>95	SW	2700K	1795	445	112	F
Ra>95	WW	3000K	1890	470	118	F
Ra>95	PW	3500K	1920	475	120	E
Ra>95	NW	4000K	1970	490	123	E
Ra>95	DW	5000K	1970	490	123	E
Ra>0	G	525nm	1440	355	90	/
Ra>0	B	470nm	320	80	20	/

- 1.数据公差范围是 10%
- 2.依据 IES TM-30-15输出数据
- 3.依据IP20/1米测试数据, 5米数据仅供参考
- 4.IP 防护工艺会导致尺寸、色温和光通量变化



【防护工艺参数表】


防护工艺	图示	工艺说明	尺寸	成品色温	光通量比例
NO	 NO/IP20	不防水	10mm*1.6mm	1900K/2300K/2700K/3000K/3500K/ 4000K/5000K/6000K/G/B	100%
NA	 NANO/IP65	纳米防水	10mm*1.7mm	1900K/2300K/2700K/3000K/3500K/ 4000K/5000K/6000K/G/B	98%

【配件信息】


名称	图示	下单品号	产品编码	产品描述
板对板连接器		81-01-000002-000038	CBB210-NOTA	10MM-2P免焊连接器(板对板)\适用于裸板10mm宽度灯带
线对板连接器		81-01-000002-000039	CXB210-NOTA	10MM-2P免焊连接器(线对板)\兼容20&22AWG线\ 20#(6A);22#(4A)\适用于裸板10mm宽度灯带
“L”型板对板连接器		81-01-000002-000053	CBBL210-NOTA	10MM-2P免焊(L)连接器(板对板)\适用于裸板10mm宽度灯带

【包装示意】

Colors 品牌包装




非品牌包装



防护工艺	产品尺寸(mm)	产品数量 (米/卷)	产品数量 (米/箱)	产品净重(kg)	每箱净重(kg)	每箱毛重(kg)	外箱尺寸(cm)
NO	5000*10*1.6	5	250	0.14	7	8.05	41*41*26
NA	5000*10*1.7	5	250	0.144	7.2	8.28	41*41*26

注:产品重量误差为10%

· 工程包装 NO(IP20)。



防护工艺	产品尺寸(mm)	产米品/数卷量	产米品/数箱量	产品净重(kg)	每箱净重(kg)	每箱毛重(kg)	外箱尺寸(cm)
NO	50000*10*1.6	50	500	1.4	14	16.1	41*41*26
NA	50000*10*1.7	50	500	1.44	14.4	16.56	41*41*26

注:产品重量误差为10%

【注意事项】

- 请使用24VDC的隔离电源驱动LED灯条,且恒压源的纹波小于5%.不能使用阻容式降压、非隔离等类型电源驱动LED灯条
- 为保证灯带的寿命和可靠性,请不要在直径60mm以下的弧度弯曲,请勿对折以免损坏灯珠或断裂。
- 为保证灯带的寿命和使用环境,在使用的过程中不能用力拉扯电源线,禁止碰撞以免损坏LED灯。
- 在安装的过程注意电源线的正负极,切勿接错,电源与产品的电压是否一致,以免造成产品损坏。
- LED灯带应存放在干燥密封的环境,建议存放期不宜太久,请在使用前拆封,工作环境温度:-25°C~40°C,贮存温度:0°C~60°C,不防水灯带请在室内使用,相对湿度不能高于70。
- 请注意小心操作,在电源接通的情况下,切勿触及交流电源端,以防触电。
- 在实际的应用中,电源应保留20%的余量(建议只使用80%的功率),以保证足量的电压驱动产品。
- 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品(包含不限于玻璃胶等)
- 产品IP工艺为NA时,请勿划伤产品。紫外线会破坏产品上的纳米层,严重影响产品的使用寿命。