建筑霓虹

新概念 | 全面覆盖系列 | 霓虹系列 | 水下系列 | 高压系列

建筑霓虹全新升级

防尘灯	防静电	静音升级	防蚊性升级	宽光效果升级
IP68 防尘	ESD 防静电	0% 噪音	防蚊虫 0.1 级	宽光效果 CCR 提高

建筑霓虹产品目录

型号	全面覆盖系列	全面覆盖系列	霓虹系列	水下系列	高压系列
产品	防静电系列	低蚊虫系列	霓虹系列	水下系列	高压系列
尺寸	8mm×16mm	8mm×16mm	8mm×16mm	8mm×16mm	8mm×16mm
弯曲半径	最小 25mm(侧弯) 最小 50mm(平弯)	最小 25mm(侧弯) 最小 50mm(平弯)	最小 25mm(侧弯) 最小 50mm(平弯)	最小 25mm(侧弯) 最小 50mm(平弯)	最小 25mm(侧弯) 最小 50mm(平弯)
功能	7 种	7 种	5 种	5 种	5 种
颜色	多色	多色	多色	多色	多色
防水	IP67	IP67	IP67	IP68	IP67
温度	-40℃~+45℃	-20℃~+45℃	-40℃~+45℃	-40℃~+45℃	-40℃~+45℃
SDCR>5	SDCR>5	SDCR>5	/	/	/
电压/电流	24V 220m/卷, 480m 20m/卷	24V 220m/卷, 480m 20m/卷	24V 220m/卷	24V 220m/卷	220V 50m/卷



高压系列

AC Series

免驱动安装 | 50m超长 | 抗雷击



免驱动安装

免驱安装更便捷。

AC 220V 0.1A 直接可安装使用

50m超长

省时省力，省心省钱。

长距离安装，减少施工时间，提高安装效率

免焊快接端子，
方便二次加工。

"可快速拆装灯具的端子能实现高效维修与产品更新迭代"

抗雷击

不惧雷击*，
耐2kV雷击浪涌

搭配SPD防雷模块，可抵2kV雷击

超高结构强度

双晶护航，
死灯不再是困扰*。

最大支持长度可达50m

单侧灯珠不受影响正常点亮

创新结构，
耐扭曲更可靠。

可弯曲270°

经国家第三方检测，通过测试2×10DN

国家三方检测报告

发光效果升级

独特结构设计，
出光更均匀，视觉效果更佳。

全新高压霓虹RGB光色。

七彩梦幻，动感更多元化。

户外耐候

高强度紫外照射
3000小时测试。

等效于户外使用**10年**以等效寿命

场景化应用

大型小区
HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS

基础安装
安装方式
安装方式
安装方式