

筒射灯

规格书

K2R55L2

— KING 2 系列



【基本参数】

- 工艺材质: ADC12, 表面喷涂
- 电源安装: 外置
- 防护等级: IP20/IP54
- 成品色温: 2700/3000/3500/4000K/2700-6500K 可选
- 成品显指: >90
- 光源色容差: <3 Step
- 光束角: 15°/24°/36°/45° 可选
- UGR值: (X=4H,Y=8H): ≤8(15°/24°/36°)、≤16(45°)
- 发光方向: 向下
- 调光方式: 非调光/0-10V/可控硅/DALI 可选
- 输入电压: AC220-240V
- 工作温度: -15°C~40°C
- 产品应用: 室内
- 安装方式: 无边嵌入式
- 产品认证: CE、UKCA、ROHS、Reach
- 质保年限: 5 years



【外环颜色】



白色

【反射器类型】



圆孔




针孔



椭圆孔

【反射器颜色】



哑黑



哑白




香槟金




镜面




黑铬



蜂窝网







拉伸膜



柔光膜

【光学配件】

【产品机械参数】



开孔尺寸: φ55mm

【灯具参数】

版本	商城型号	开孔尺寸 (mm)	LED 输入 电压(V)	LED 输入 电流(mA)	典型功率 (W)	显指	光束角	色温	流明(lm)
常规	K2R55L2	φ55	DC36	150	6	>90	15°	3000K	300
							24°	3000K	440
							36°	3000K	425
							45°	3000K	450
				200	8		15°	3000K	385
							24°	3000K	560
							36°	3000K	545
							45°	3000K	575
				250	10		15°	3000K	450
							24°	3000K	680
							36°	3000K	670
							45°	3000K	700
300	12	15°	3000K	505					
		24°	3000K	805					
		36°	3000K	790					
		45°	3000K	815					
CCT 可调	K2R55L2	φ55	DC36	200	8	>90	24°	2700K	385
							36°		385
							45°		415
							24°	4000K	480
							36°		480
							45°		505
				24°	6500K		455		
							36°	455	
							45°	480	
				250	10		24°	2700K	460
							36°		460
							45°		480
24°	4000K	570							
		36°	570						
		45°	600						
24°	6500K	550							
		36°	550						
		45°	580						

CCT 可调	K2R55L2	φ55	DC36	300	12	>90	24°	2700K	480
							36°		505
							45°		540
							24°	4000K	650
							36°		650
							45°		695
							24°	6500K	600
							36°		625
							45°		650





Note:

1. 以上参数基于Ra90,3000K光源进行测试;
2700K 光效 & 光通量=3000K*0.95
3500K 光效 & 光通量=3000K*1.03
4000K 光效 & 光通量=3000K*1.05
2. 输入电压和额定电流皆为光源参数
3. 光源品牌是科锐.
4. 驱动电源品牌是伊戈尔或艾迪明.
5. 上述参数属于“圆孔”反射器类型,而“针孔”反射器类型和“椭圆孔”反射器类型的光效会比“圆孔”反射器类型低 10% .
6. 采用以下任何一种光学配件——蜂窝网、拉伸膜或柔光膜,都会降低光效、防眩指数以及光束角度.
7. 光通量允许有±10%的误差范围.
8. 上述参数均为典型值.





【产品配光曲线】

- 常规款





· 典型功率 :6W







· 典型功率 :8W



· 典型功率 :10W






·典型功率 :12W






- CCT 可调




·典型功率 :8W



·典型功率 :10W



·典型功率 :12W



Note:

1. 中心光强值 = 1 米处的最大发光强度值;
 2. N 米最大发光光强值=中心光强值/N²;
- 例如:2 米最大发光强度值 = 中心光强值/2²;

【包装信息】

产品型号	内盒尺寸 (mm/盒)	产品数量 /盒	产品 数量/箱	净重 (kg/盒)	净重 (kg/箱)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm/箱)
DL-K2R55L2-XXX	168*144*100	1	48	0.27	13	19	592*519*422

【注意事项】

- 1、非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明,并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除.
- 2、在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则有可能给产品造成无法修复的损伤.
- 3、裁剪时请使用专业裁剪工具.
- 4、严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品.
- 5、本产品不能应用于户外或海边环境.