

筒射灯

规格书

# K2R75V1

— KING 2 系列



## 【基本参数】

- 工艺材质: ADC12, 表面喷涂
- 电源安装: 外置
- 防护等级: IP20/IP54
- 成品色温: 2700/3000/3500/4000K 可选
- 成品显指: 90
- 光源色容差: <3 Step
- 光束角: 40°
- UGR值: (X=4H,Y=8H): /
- 发光方向: 向下
- 调光方式: 非调光/0-10V/可控硅/DALI 可选
- 输入电压: AC220-240V
- 工作温度: -15°C~40°C
- 产品应用: 室内
- 安装方式: 无边嵌入式
- 产品认证: CE、UKCA、ROHS、Reach
- 质保年限: 5 years



## 【外环颜色】



白色

## 【反射器类型】



圆孔

## 【反射器颜色】



哑黑



哑白



香槟金






镜面



黑铬

## 【产品机械参数】



开孔尺寸: φ75mm

## 【灯具参数】

版本	商城型号	开孔尺寸 (mm)	LED 输入电压 (V)	LED 输入电流 (mA)	典型功率 (W)	显指	光束角	色温	流明 (lm)
Normal	K2R75V1	φ75	DC36	250	10	>90	40°	3000K	680
				300	12			3000K	815
				350	15			3000K	975
				500	20			3000K	1260

Note:

1. 以上参数基于Ra90,3000K光源进行测试;  
2700K 光效 & 光通量=3000K\*0.95  
3500K 光效 & 光通量=3000K\*1.03  
4000K 光效 & 光通量=3000K\*1.05
2. 输入电压和额定电流皆为光源参数.
3. 光源品牌是科锐.
4. 驱动电源品牌是伊戈尔.
5. 光通量允许有±10%的误差范围.
6. 上述参数均为典型值.

## 【包装信息】

产品型号	内盒尺寸 (mm/盒)	产品数量 /盒	产品数量/箱	净重 (kg/盒)	净重 (kg/箱)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (mm/箱)
DL-K2R75V1-XXX	168*144*100	1	48	0.46	22	28	592*519*422

## 【注意事项】

- 1、非专业人员,禁止对产品进行安装、拆卸和维修;灯具用于照明,并根据电力法律法规和安装说明进行安装/拆除.
- 2、在安装过程中请避免对产品进行刮花、扭曲以及不规则的弯曲,否则有可能给产品造成无法修复的损伤.
- 3、裁剪时请使用专业裁剪工具.
- 4、严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品.
- 5、本产品不能应用于户外或海边环境.